



GONTY BITUMICZNE KLEJONE NA CAŁEJ POWIERZCHNI



>>> *Diamantshield (01) Black*



GONTY BITUMICZNE KLEJONE NA CAŁEJ POWIERZCHNI

Zalety:

- Gonty bitumiczne klejone na całej powierzchni
- Mogą być używane na stromych dachach
- Doskonała ochrona przed nawisami śnieżnymi i penetracją wody deszczowej
- Wyjątkowa odporność na silne wiatry
- Bardziej efektywne pokrycie przy małych spadkach (>15°)



Diamantshield®

Długość (EN 544)	1000 mm (± 3)
Szerokość (EN 544)	284 mm (± 3)
Waga (spadek > 25°)	± 11,1 kg/m ²
Pokrycie z paczki	2,46 m ²
Liczba gontów w paczce	22
Liczba paczek na palecie	36

Przyczepność posypki (EN 12039)	max. 1,2 g
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1)	3,50 %
Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1)	3,50 %
Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1)	175 N
Odporność na podrywanie przez wiatr (tunel testowy o nachyleniu 15°)	-

Odporność na działanie ognia zewnętrznego (EN 13501-5)	B _{roof} (t ₁)
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Class E

* Otrzymane wartości średnie



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be

