



AKCESORIA • Podkłady



Armourbase® Pro

Zalety:

- Zapewnia dodatkową ochronę
- Chroni odeskowanie dachu przed deszczem lub śniegiem włączanym przez wiatr lub z nawisów śnieżnych
- Tworzy dodatkową barierę dla pyłów
- Wyjątkowo wytrzymałe dzięki wkładce polimerowej

Podkłady



AKCESORIA • Podkłady

• **IKO Armourbase® ECO (**)**

to **ekonomiczny**, dobrej jakości podkład w rolce o długości 50 m

• **IKO Armourbase® PRO (**)**

to lekki podkład bitumiczno-poliestrowy **pokryty warstwą folii polipropylenowej** po obu stronach. Pozwalając na łatwą, szybką i czystą instalację stał się uniwersalnym materiałem stosowanym głównie pod gontami, ale także przy innych materiałach dachowych, takich jak dachówki ceramiczne i betonowe, blachy, blachy faliste,...





• **IKO Armourbase® PRO PLUS (**)**

to nowoczesny i elastyczny podkład z **paskiem klejącym** do klejenia na zakład, co pozwala na zwiększoną ochronę przed ryzykiem infiltracji wody w rejonie mocowania mechanicznego, również przy niskim nachyleniu od 9,5 °

• **IKO Armourbase® STICK (**)**

- jego ekstremalna lekkość (tylko 450 g/m²) z właściwościami **samoprzylepnymi** wyróżnia go wśród innych grubszych i cięższych produktów
- niewielka masa każdej rolki umożliwia operatorowi przenoszenie większej liczby rolek w trakcie przeładunku i transportu
- mimo swojej lekkości wykazuje dobre właściwości hydroizolacyjne (klasyfikacja W1 oraz średnia wartości 4 m w teście słupa wody): dzięki specjalnej mieszance bitumicznej, aby zwiększyć właściwości hydroizolacyjne
- wykazuje bardzo cenną odporność na zimno (do - 45 ° C !!!)
- samoprzylepne właściwości na całej powierzchni pozwala idealnie ochronić strukturę dachu przed czynnikami atmosferycznymi
- precyzyjne ułożenie gontów umożliwiają linie na zewnętrznej powłoce podkładu

(** Wszystkie nasze podkłady są wodoszczelne i paroszczelne)

	Armourbase® ECO	Armourbase® PRO	Armourbase® PRO PLUS	Armourbase® STICK
				
Samoprzylepne	-	-	Zakład samoprzylepny	Całkowicie samoprzylepna
Efektywna powierzchnia krycia:				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
Waga rolki	19 kg	9 kg	11,5 kg	9 kg
Grubość w	0,6 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Wymiary (dł. x szer.)	50 m x 1 m	30 m x 1 m	30 m x 1 m	20 m x 1 m
Pokrycie dachu	50 m ²	30 m ²	30 m ²	20 m ²
Wytrzymałość na rozciąganie* (EN 13859-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz* (EN 12311-1)	310 N/50 mm	345 N/50 mm	300 N/50 mm	300 N/50 mm
Wydłużenie wzdłuż* (EN 12311-1)	30 %	40 %	40 %	30 %
Wydłużenie wszerz* (EN 12311-1)	40 %	50 %	50 %	40 %
Giętkość do temperatury (EN 1109)	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

(* Otrzymane wartości średnie)



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be

 **IKO**
 The Shingles Expert